

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА УУМ ВО СЕРИИ МВ: КЛЕММНОЙ КОРОБКИ «Ex d» ДЛЯ ИСКРБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ

ЗАКАЗЧИК		ЗАПОЛНЯЕТСЯ ООО «АТЭКС-Электро»	
Организация		ФИО менеджера	
Контактное лицо		№ входящей заявки	
Телефон		Дата регистрации	
Электронная почта		Присвоенный артикул после подбора изделия	

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ							
Уровень и вид взрывозащиты	Категория взрывоопасной смеси	Температурный класс	Защита от внешних воздействий	Температура окружающей среды при эксплуатации, °C		Параметры электрической цепи	
				min	max	U, В	I, А
<input type="radio"/> 1Ex d [ia Ga]	<input type="radio"/> IIB+H2 (по умолчанию)	<input type="radio"/> T6 (по умолчанию)	<input type="radio"/> IP66 (по умолчанию)				
<input type="radio"/> 1Ex d ia							
<input type="radio"/> 1Ex d [ib]	<input type="radio"/> IIC (кроме ацетилена)	<input type="radio"/> T5	<input type="radio"/> IP67	от -60 °C до +40 °C (по умолчанию)		по току клемм (по умолчанию)	
<input type="radio"/> 1Ex d ib	<input type="radio"/> IIC	<input type="radio"/> T4					

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЛОЧКЕ		
Материал оболочки	<input type="radio"/> Алюминий ВПП	<input type="radio"/> Нержавеющая сталь
Необходимые опции оболочки:		
Зажим заземления	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажная панель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Внешние петли крышки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Внешние кронштейны для установки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ		
Никелированная латунь	<input type="radio"/> (по умолчанию)	<input type="radio"/>
Нержавеющая сталь	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (по умолчанию)

ТИП КАБЕЛЯ / КАБЕЛЬНОГО ВВОДА И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ						
Расположение	Количество, шт.	Артикул кабельного ввода (если известен)	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм	Обозначение кабеля	Обозначение подсоединяемой трубы или металлорукава (при наличии)
Сторона <b>A</b> (сверху)						
Сторона <b>B</b> (справа)						
Сторона <b>C</b> (снизу)						
Сторона <b>D</b> (слева)						

КЛЕММЫ						
Назначение клеммы	Количество, шт.	Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	Тип крепления провода в клемме	Наличие маркировки	Наличие перемычек	
Основная <input type="radio"/> голубая для искробезопасной цепи			<input type="radio"/> Винтовой (по умолчанию)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Дополнительная <input type="radio"/> серая				<input type="radio"/> Пружинный	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Заземления <input type="radio"/> желто-зеленая PE				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Шина	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Внутренняя шина заземления PE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Внутренняя шина на изоляторах для соединения экранов (отдельно от PE)	

ДОПОЛНИТЕЛЬНО			
Ограничения по габаритам (если имеются)	Дополнительные пожелания к конфигурации	Количество изделий	Дата готовности заказа
Высота, мм			
Ширина, мм			
Глубина, мм			